

浙江造纸工业无线遥控器配套

发布日期：2025-09-19 | 阅读量：88

工业遥控器利用无线电传输对工业机械进行远距离操作控制或远程控制，是由无线发射电路板制成的发射装置来控制工业机械的运作。

1、按下发射器按键却没有动作输出, 指示灯亦不闪烁可能原因：检查电源插鞘是否插入。

2、发射器已插入电源插鞘, 但指示灯仍不闪烁, 亦无动作输出可能原因：“压入旋出”急停钮是否被压下。正常操作时需旋起急停钮方有动作输出。

3、发射器已插入电源插鞘, 急停钮亦被旋出, 但指示灯仍不闪烁, 亦无动作输出可能原因：检查电池是否装好? 电力不足? 或是接点氧化? 可尝试使用砂纸轻磨电池盒之接点, 或更换一组新的电池再操作, 注意电池的正负极性是否与电池盒上方所示一致。试按功能按键, 检查电源指示灯有无以每2秒亮0.3秒的速度闪烁, 正常情况下应闪绿灯。如情形未改善请尽快连络您的供应商。

4、天车自走或不动作, 发射器无法遥控, 原始线控亦无法操控可能原因：天车发生故障, 请维修天车。

5、当接收机在送电後LED灯不亮可能原因：电源没有进入接收机; 或电源保险丝烧断, 如已烧断请更换一只新的电源保险丝。如已更换新的保险丝後送电再次烧断可能原因：接收机内部, 或外在控制盘电路发生问题, 请立即与您的供应商连络。

上海欧姆(重庆)电子技术有限公司为您提供 工业无线遥控器，期待为您！浙江造纸工业无线遥控器配套



欧姆电子为多个行业领域提供无线遥控解决方案。工业用行车是遥控系统应用大量的领域之一，特别是冶金、汽车制造、造纸厂、物料仓库等新增行车几乎全部配备工业遥控装置。汽车吊、随车吊通常，大型汽车吊遥控系统还配置了数据反馈装置，反馈装置可将运行参数显示在发身系统显示屏上，操作人员可根据显示数据来监控吊车。混凝土泵车混凝土泵车操作时因控制台距浇注作业面有几十米，传统的操作方式需数人配合才能完成，效率低，限制了混凝土泵车的性能发挥；采用工业遥控装置可以大地发挥整机的性能，司机在工作地点驾车定位后，即可携带遥控系

统依次操作泵车的各个动作。矿山机械矿井能见度较低，可选用配有反馈装置的遥控液压机械。辽宁按键式工业无线遥控器怎么接常用的无线电遥控系统一般分发射和接收两个部分。



欧姆C26发射器：坚固、耐用、防尘放水符合人体工程设计；双CPU编解码，保证数据通信可靠；精心设计摇杆，寿命达100万次；智能钥匙，完美后备工作能力；实时主动控制，符合欧盟标准；高达64组IO输入，10组比例量输入；自动频率控制，开机时自动选择适当信道；可选的总线输出类型，可自定义反馈内容（所有C系列产品均可按客户需求配置反馈显示屏）。无线电：频率范围□400-470MHz□传送速率□9600bit/s□发射功率□≤10mW□频率容限□□4ppm□邻道抑制□>50dB□调制模式□GFSK(高斯频移键控)；频道间隔□25KHz□接收灵敏度□-115dBm□校验方式□CRC-1TM物理数据：发射器重量□1.4kg(不含电池)；发射器外型尺寸□254mmx130mmx168mm□长x宽x高)；发射器外壳材质：工程塑料；接收器重量□2kg□接收器外型尺寸□298mmx206mmx103mm□长x宽x高)；接收器安装尺寸□186mmx88mm□接收器安装孔径：Φ6mm□接收器外壳材质：工程塑料；工作温度范围：-25℃-70℃；工作湿度范围□0-97%RH标准和等级(安全标准)□ENISO945-1Category3□ENISO13849D级；无线电发射设备型号核准证(国家无委会)；起重机遥控装置安全合格证书(辽安所)；防护等级□IP65

工业无线遥控器的特点：节省了人力资源：以桥式起重机为例：操作、系缆、挂卸可由一人单独承担，无需指挥。提高了工作效率：操作人员自主判断，操作的准确性、连贯性比以往得以明显提高；由于不必要受制于上下驾驶室及辫子（操作线）的牵制，避免操作员在高温情况驾驶室温度较高，身体不适而造成的工作效率不高，故而提高操作员的精神士气与工作效率。改善了操作环境操作人员可选择适当角度，避开能见度差、污染严重的操作位置；杜绝操作员受有害气体的侵害。提高了安全性可靠性由于省去了指挥环节，从而避免了由于指挥不当引起的误解；操作员可以在指挥的角度操作，更直观的看清被吊装物品现场情况，另外避免塔型吊车操作员在恶劣天气下驾驶室内不安全性，以及操作员高空作业与指挥员沟通有误而造成不必要的事故。使用工业无线遥控器的远程操作功能来完成混凝土泵车的使用。



欧姆D16发射器：发射器采用7mm行程模拟量按键，快慢随心；发射器双色注塑，抗震防摔；高防护等级，直面雨水、油污，选配跌落自动关机□5200mAh大容量锂电池，单次充电可工作60小时以上□LED显示屏，阳光下可见。工作温度：-25℃—70℃工作湿度□≤97%RH通信距离：≥100米发射器：外型尺寸□235mmx65mmx59.5mm；产品重量：发射器600g(含电池)；外壳材料：高坚固性工程塑料；防护等级□IP65□通信方式：实时通信；发射频率□400-470MHz发射功率□≤10mW□操作形式：按键+旋钮；按键数量：≤10个工作电源□3.7V(5200mAh锂电池)；待机电流□≤80mA□状态显示：液晶屏+LED□天线：内置模拟量按键；行程□7mm接收器：外型尺寸□162mmx87mmx41mm□产品重量□300g□外壳材料：高坚固性工程塑料；防护等级□IP65□工作电源□6-30VDC□额定功率□≤6W□状态显示□LED指示灯天线：外置输出方式□CANBUS□上海欧姆(重庆)电子有限公司为您提供 工业无线遥控器，如有需求可致电咨询！江苏工业无线遥控器生产厂家

操作员可以选择较近的地点对位钻孔。浙江造纸工业无线遥控器配套

工业遥控器所要求的精确度，灵敏度，信号连贯性，抗干扰性，遥控距离，防水防尘，耐高低温，耐酸碱性等各类技术参数，都要比民用遥控器高，工业遥控器能适应各种恶劣环境；而这些都是民用遥控器所没法替代工业遥控器的原因。工业遥控器大多应用于冶金、造船及集装箱码头、仓储、机械制造、化工、造纸、建筑和工程机械等使用起重机械，并让它实现遥控操作的行业。它的有效控制范围是半径100米甚至上千米的任何方位，并且不会受障碍物的影响，操作人员只需要携带轻巧的发射器，自由走动并选择安全视觉位置来进行操作，去除以前由于视线不清、线控束缚、环境恶劣或指挥配合不当等因素造成的事故隐患。既能保证安全操作又可以大幅度提高生产效率。浙江造纸工业无线遥控器配套

欧姆(重庆)电子有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在上海市等地区的机械及行业设备中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同

进退，**协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来欧姆电子供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！